

[ FICHE PRODUIT : i62 ]

Produit : Ascom i62

Compatible aux normes 802.11 a/b/g/n

Haute qualité vocale

Messagerie couleur interactive

Large écran couleur

Alarmes & Localisations

Gestion centralisée



## ASCOM i62 – QUAND INTEROPERABILITE ET INTEGRATION S'ACCORDENT PARFAITEMENT

### Le premier mobile à intégrer la norme 802.11n

Ascom i62 est le premier téléphone au monde compatible à la norme 802.11n. Le mobile utilise toute la performance du réseau existant. Il garantit que les données et la voix s'intègrent parfaitement au réseau sans en diminuer sa capacité.

### Une parfaite interopérabilité

Ascom garantit une interopérabilité avec les technologies des principaux constructeurs d'infrastructure WiFi disponibles sur le marché.

### Une administration facilitée

Avec le portable Ascom i62, toutes les mises à jour et les téléchargements du logiciel se font grâce à la technologie OTA « Over The Air ». Un seul point d'administration, qui a pour bénéfice de réduire de façon conséquente le travail des administrateurs – Les mises à jour et les téléchargements se font plus facilement – Les administrateurs ont un contrôle et une vue de l'ensemble des portables.

**Fonctionnalités du portable i62**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage couleur intuitif</li> <li>Protection contre les projections d'eau et poussières –le portable peut être nettoyé avec les désinfectants les plus communs</li> <li>Annuaire téléphonique local, centralisé, de la société</li> <li>18 langues, 1 personnalisable</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bouton d'alarme avec différents types d'alarmes</li> <li>Messagerie interactive</li> <li>Messagerie vocale</li> <li>Haut-parleur intégré</li> <li>3 touches programmables</li> <li>9 raccourcis clavier</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Profils adaptés aux attentes de votre environnement</li> <li>Historique des appels</li> <li>Vibreur (avis discret des appels entrants)</li> <li>Batterie facilement remplaçable pour une utilisation 24H/24 et 7J/7</li> <li>Gestion centralisée</li> </ul> |
|---|---|--|

**Fonctionnalités selon versions du portable i62**

	i62 Talker	i62 Messenger	i62 Protector
<b>Gestion centralisée</b>	✓	✓	✓
<b>Annuaire téléphonique centralisé</b>	✓	✓	✓
<b>Messagerie professionnelle</b>		✓	✓
<b>Bouton d'alarme</b>			✓
<b>Localisation</b>	✓	✓	✓

**Spécifications techniques du portable i62**

<b>Dimensions</b> 134x53x26mm <b>Poids</b> (batterie et clip incl.) 135g <b>Affichage</b> (TFT) 29x35mm	<b>Langues</b> tchèque, danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, grec, hongrois, italien, norvégien, polonais, portugais (brésilien), russe, slovaque, espagnol, suédois, turc, + 1 langue téléchargeable.	<b>Connecteurs</b> Différentes solutions de charge de batterie. Téléchargement logiciel et configuration. Connecteur casque 2,5 mm standard
<b>Batterie</b> Type : Li polymère Temps de conversation (1) : jusqu'à 15 heures Temps de veille (2) : jusqu'à 100 heures Temps de charge : 2,5 H Cycles de déchargement/chargement : >=80% capacité restante après 400 cycles de chargement/déchargement complets	<b>Annuaire téléphonique</b> Annuaire téléphonique centralisé : Max. 40 caractères dans un nom, 20 chiffres dans un numéro. Annuaire téléphonique de la société : Max. 24 caractères dans un nom, 24 chiffres dans un numéro (1 numéro par nom). 1000 entrées. Annuaire téléphonique local : 48 caractères par nom et 24 chiffres par numéro au travail, 24 chiffres par numéro de téléphone portable, 24 chiffres pour tout autre numéro, tonalité de sonnerie sélectionnable. 250 entrées.	<b>Interface utilisateur</b> Affichage TFT haute résolution, 65.000 couleurs, 176 x 220 pixels rétro éclairage LCD. Indicateur : LED indiquant un message/appel entrant. Vibration : Appel/message entrant. Boutons & Touches : 3 touches programmables, Réponse/Envoi, Fin/ Marche, touche de navigation 5 sens, touches numériques, volume plus/moins, bouton multifonction.
<b>Audio</b> Signal de sonnerie : Réglable en 8 étapes. Oreillette : Réglable en 8 étapes de 3dB chacune. Niveau sonore max. du signal de sonnerie : 88 dBA @ 10 cm. Haut-parleur : Fonction de conversation en duplex.	<b>Téléphonie</b> Indication : 14 signaux de sonnerie, LED clignotante, vibrations. Répondre à un appel : Appuyer sur un bouton ou réponse automatique. Capacité de stockage de la liste d'appels : 25 appels reçus, composés, manqués.	<b>Messagerie (SMS)</b> Longueur max : 160 caractères à partir du poste, système dépendant du portable. Stockage : 30 messages reçus/envoyés.
<b>WLAN</b> Nombre de souscriptions : 4 systèmes, sélection manuelle. Protocole VoIP : H.323, H.450, SIP (RFC 3261). Sécurité : 802.11i (TKIP, AES-CCMP), WEP (64/128 bits). Authentification : 802.1x: Original 802.11 ouvert/partagé WPA-PSK, WPA2-PSK, LEAP, PEAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-FAST, Certificat d'authentification. Qualité de services : 802.11e (WMM, U-APSD, CAC sur la base du TSPEC). Réseau : 802.11a/b/g/n. Itinérance : Pré authentification, PMKSA, CCKM.	<b>Accessoires</b> Pack batterie. Chargeur collectif de postes et de batteries Clips (pivotant, à charnière) Chargeurs de bureau. Casque : microphone avec câble, micro à perche, 2,5 casque Peltor. Étui en cuir. Programmeur de bureau Portable Device Manager (gestionnaire d'appareils portables) Cordon de sécurité.	<b>Environnement</b> Température de service : -5°C à +45°C. Température de stockage (3) : -25°C à +55°C. Indice de protection / d'étanchéité : IP44, IEC EN60529. Insensibilité aux champs électromagnétiques : 10 V/m EN61000-4-3. Insensibilité aux courants électrostatiques : 8 kV décharge de contact, 14 kV décharge dans l'air (EN61000-4-2). Test chute libre, produit standard : IEC 60068-2-32, tombé 12 fois de 1 mètre. Approuvé pour 12 chutes de 1,5 mètre.

<sup>1</sup>Utilisé avec le mode U-APSD WLAN activé. <sup>2</sup>Mesuré sans l'activation de l'économiseur d'écran. <sup>3</sup>Le stockage des batteries Li-Ion, dans des zones à des températures élevées, est susceptible de réduire considérablement et de façon permanente la capacité d'autonomie. Les spécifications sont soumises à des changements sans avertissement. Ce produit n'est pas un appareil médical.

Pour en savoir plus sur les solutions Ascom, consultez [www.ascom.fr/ws](http://www.ascom.fr/ws).

**Ascom (France) S.A.**

28, avenue de l'Île Saint Martin | 92024 Nanterre Cedex  
 T 0811 90 20 10 | F 01 47 69 64 52  
[www.ascom.fr/ws](http://www.ascom.fr/ws) | [info@ascom.fr](mailto:info@ascom.fr)